

Vuti & Vuti Plus

Универсальные устройства для подсчета листов и вставки закладок в процессе печати



Технические особенности

- Точный контроль количества
- Предотвращает ошибки при передаче тиража заказчику.
- Экономия времени и денег
- Компактная конструкция позволяет простую установку в ограниченном пространстве
- Съемный штатив «Г»-формы
- Быстрая смена катушки
- Открытый щуп облегчает устранение остатков листов
- Автоматический сигнал при окончании работы или при наличии ошибки
- Автоматический сигнал при пустой катушке (опция)
- Позволяет производить подсчет и разделение от 2 до 9999 листов.
- Возможность программирования общего количества листов с подачей сигнала.
- Мануальная или автоматическая функция «Старт»
- Функция подложки для контроля изъятых экземпляров
- Оптически разъединенный интерфейс для прямого подключения устройства к машине
- Варианты головки щупа:
 - 1) прямая вставка закладок
 - 2) наклон закладки наверх
 - 3) наклон закладки вниз (90°)

Vacuumatic

Устройства фирмы Vacuumatic Vuti & Vuti Plus являются простым решением для листовых и рулонных печатных машин, а так же для допечатного, послепечатного и другого вспомогательного оборудования.

Устройства системы Vuti легко устанавливаются и могут быть подключены к любым видам печатных, резальных и других машин.

В зависимости от вида машины, цели и установочных условий могут быть использованы различные щупы, сенсоры для подсчета листов, установочные конструкции.

Имеются три различных вида установочных конструкций (Kit A, B, C).

Технические характеристики

Скорость подсчета (макс.), лист/час: 120 000

ЕСС импульсные сигналы (оптически разъединен), В:

а) 5 – 24 в) 10 – 80 с) 70 – 240

Макс. количество закладок, лист:
Vuti 9 999, Vuti Plus 99 999

Длина закладки, мм: 100 – 200

Задержка вставки, лист: 0 – 99

Задержка среза, лист: 1 – 99

Скорость вставки закладки, мин: 2

Габариты (ДхШхВ), мм:

Vuti без щупа: 141x76x98

Электронное управление: 248x274x75

Щуп стандартный: 150

Щуп прямой: 300, 450, 600, 750

(ширина одна: 35мм)

Закладка:

- Ширина, мм: 13
- Емкость катушки, м: 150
- Диаметр катушки, мм: 216

Электрические параметры, В: 230 (1 фаза), 115 (1 фаза)

Макс. уровень шума, dB: 78

www.vacuumatic.de



Vacuumatic Maschinen GmbH
Am Schornacker 41a
D-46485 Wesel, Germany

Telefon: +49 2 81 33 99 5-0
Telefax: +49 2 81 33 99 5-20
E-Mail: info@vacuumatic.de